

# ChefTop™



## Power



**XVC 1004 P**



**XVC 1004 PL**  
apertura de la puerta desde la izquierda hacia la derecha con  
carro 20 GN I/I incluido



**XVC 704 P**  
10 GN I/I



**XVC 504 P**  
5 GN I/I

	<b>XVC 1004 P</b>	<b>XVC 1004 PL</b>	<b>XVC 704 P</b>	<b>XVC 504 P</b>
Capacidad	20 GN I/I	20 GN I/I	10 GN I/I	7 GN I/I
Distancial	66 mm	66 mm	67 mm	67 mm
Voltaje	400 V~ 3N	400 V~ 3N	400 V~ 3N	400 V~ 3N
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica	31 kW	31 kW	18,6 kW	10,6 kW
Temperatura Max.	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C
Dimensiones	869x970x1857 WxDxH mm	869x970x1857 WxDxH mm	750x752x960 WxDxH mm	750x752x813 WxDxH mm
Peso	177 kg	177 kg	77 kg	70 kg



**XVC 704**  
10 GN I/I



**XVC 504**  
7 GN I/I



**XVC 304**  
5 GN I/I



**XVC 204**  
5 GN 2/3



**XVC 104**  
3 GN I/I



**XVC 054**  
3 GN 2/3

	<b>XVC 704</b>	<b>XVC 504</b>	<b>XVC 304</b>	<b>XVC 204</b>	<b>XVC 104</b>	<b>XVC 054</b>
Capacidad	10 GN I/I	7 GN I/I	5 GN I/I	5 GN 2/3	3 GN I/I	3 GN 2/3
Distancial	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaje	400 V~ 3N	230 V~ 1N / 400 V~ 3N	230 V~ 1N / 400 V~ 3N	230 V~ 1N / 400 V~ 3N	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica	10,6 kW	7,6 kW	5,3 / 3,2 kW	5,3 / 3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Temperatura Max.	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C
Dimensiones	750x752x960 WxDxH mm	750x752x813 WxDxH mm	750x752x625 WxDxH mm	574x707x625 WxDxH mm	750x742x468 WxDxH mm	574x697x468 WxDxH mm
Peso	77 kg	70 kg	53 kg	41 kg	41 kg	35 kg